

## 厨房機器一覧表

No	品名	型式	規格寸法			台数	配管接続口径 (A)			ガス (13A)		電気 (50Hz) Kw			フード	蒸気			冷却水			備考
			W	D	H		給水	給湯	排水	口径	kW	単相100V	単相200V	三相200V		供給	戻り	Kg/h	供給	戻り	l/min	
A (野菜類検取・下処理)																						
1	保存食用冷蔵庫	SRF-J783V	745	800	1950	1			間接40					0.33								有効内容積：636L、内装ステンレス、ハンドル・パッキン抗菌防カビ仕様
2	トラックイン器具消毒保管機	ISCT-W1C-E	1110	2000	2220	1								19.5								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
3	トラックイン器具消毒保管機	ISCT-W2C-E	2200	2000	2220	1								27.0								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
4	保管機用カート		750	900	1720	6																
5	ブレハブ冷蔵庫 (野菜類)		3500	2400	2400	1			40側溝				0.15	2.3								室外機要、冷媒配管厨房除外工事
6	ブレハブ冷凍庫 (野菜類)		2250	2400	2500	1			40側溝				0.3	3.8								室外機要、冷媒配管厨房除外工事
7	移動式ピーラー	PL-82N-M	1055	850	1060	2	15		側溝					0.75								ドライ仕様、能力：610kg/h、カーボランダム粒子付 (内装)
8	移動式受槽	PL-82N-M#1	850	700	953	2			側溝													ピーラー用
9	器具消毒保管機	ISC-W60J-E	2560	950	1880	1								19.5								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
10	包丁まな板殺菌庫	DS-114A	850	600	1430	2							0.587									包丁30本・まな板10枚、殺菌乾燥式、本体：SUS304仕様、扉：強化ガラス
11	器具消毒保管機	ISC-W30J-E	1280	950	1880	1								9.75								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
12	厨芥処理機	AP-100R	1800	650	1370	1	20	15	排水枘80					3.02								野菜くず用
B (肉魚類検取・下処理)																						
1	トラックイン器具消毒保管機	ISCT-W1C-E	1110	2000	2220	2								19.5								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
2	保管機用カート		750	900	1720	4																
3	ブレハブ冷蔵庫 (肉・魚類)		2300	2600	2400	1			40側溝				0.15	2.3								室外機要、冷媒配管厨房除外工事
4	ブレハブ冷凍庫 (肉・魚類)		3050	2600	2500	1			40側溝				0.3	3.8								室外機要、冷媒配管厨房除外工事
5	包丁まな板殺菌庫	DS-115A	600	600	1450	1							0.537									包丁20本・まな板6枚、しゃもじ10本、殺菌乾燥式、本体：SUS304仕様、扉：強化ガラス
6	器具消毒保管機	ISC-W30J-E	1280	950	1880	1								9.75								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
7	バススルー冷蔵庫	SRR-GP1583D	1460	850	2000	4			間接40					0.756								有効内容積：1514L、内装ステンレス、ハンドル・パッキン抗菌防カビ仕様
8	冷蔵庫 (調味料)	SRR-J1583VS	1460	800	1950	1			間接40					0.448								有効内容積：1343L、内装ステンレス、ハンドル・パッキン抗菌防カビ仕様
9	器具消毒保管機	ISC-W30J-E	1280	950	1880	1								9.75								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
C (調理室)																						
1	移動式フードスライサー	HAS-10J-M	1095	800	1379	3	15		側溝					0.95								ドライ仕様、能力：300～3000kg/h
2	受槽	HAC-10J-M#1	850	700	953	3			側溝													移動式、フードスライサー用
3	移動式野菜切機	VA-40-M-SP	820	970	1002	1	15		側溝					0.4								スイッチ位置投入口側仕様
4	受槽	VA-40-M-#1	850	700	953	1			側溝													野菜切機用
5	移動式サイノ目切機	CBM-40-M-SP	800	700	1194	2	15		側溝					0.4								ドライ仕様、能力：1200Kg/h (じゃがいも)
6	受槽	CBM-40-M-#1	850	700	953	2			側溝													移動式、サイノ目切機用
7	移動式高速ミキサー	MX-40S-M	420	590	1060	2							0.4									ドライ仕様、能力：6kg/回
8	受槽	MX-MS	500	530	900	2			側溝													高速ミキサー用
9	蒸気回転釜	SRB-400NR-D	1612	1282	945	10	15	15	ピット						G	25	25	100.0				満水容量420L、釜本体：SUS304 (t=8.00mm)、排水50A取り外し式、蓋屈折式
10	蒸気式グラウンドケトル	KSM-D-800F	2150	1000	1800	2	20	20	ピット					1.55	G	25	25	210.0				満水容量800L、ドロースト
11	保存食用冷蔵庫	SRF-J783V	745	800	1950	1			間接40					0.33								有効内容積：636L、内装ステンレス、ハンドル・パッキン抗菌防カビ仕様
12	器具消毒保管機	ISC-W20J-E	900	950	1880	1								7.95								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
13	器具消毒保管機	ISC-W70J-E	3025	950	1880	1								22.5								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
D (アレルギー食調理室)																						
1	冷凍冷蔵庫	SRR-G781C	745	800	2000	1			間接40					0.453								有効内容積 F：286L、R：353L 内装ステンレス、ハンドル・パッキン抗菌防カビ仕様
2	電子レンジ	EM-750	490	383	320	1								1.3								
3	電磁調理器	MIR-1055SB	900	750	850	1								5.0×2	G							加熱出力：5kw×2
4	スチームコンベクションオープン	CSI-E3	700	697	530	1	15		高温間接50					4.4	G							ホテルパン収納数：2/3×3枚
5	器具消毒保管機	ISC-W20J-E	900	950	1880	2								7.95								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
E (和え物調理)																						
1	包丁まな板殺菌庫	DS-114A	850	600	1430	1								0.587								包丁30本・まな板10枚、殺菌乾燥式、本体：SUS304仕様、扉：強化ガラス
2	蒸気回転釜	SRB-300NR-D	1420	1100	942	2	15	15	ピット						G	20	20	70.0				満水容量320L、釜本体：SUS304 (t=6.00mm)、排水50A取り外し式、蓋屈折式
3	スチームコンベクションオープン	NL-120F-EP	1050	915	1915	1	20		高温間接50					34.6	G							バススルー型、ホテルパン収納数：1/1×20枚、カート式、大型操作パネル (日本語表記)、ジョグダイヤル設定
4	バススルー真空冷却機	CM-200EW	2650	1320	2270	2	32		20×2 高温4025					5.45		25		110				室外機不要、処理能力：200kg/バッチ
5	親台車		1285	660	1440	2																子台車付
6	カートイン冷蔵庫	SRR-EC2AH	1725	952	2100	1								0.649								有効内容積：2311L、内装：ステンレス
7	器具消毒保管機	ISC-W50J-E	2180	950	1880	1								17.7								ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
8	和え物用回転釜	SRB-300NR-D-WCLD	1420	1100	942	2	20	15	ピット													満水容量320L、釜本体：SUS304 (t=6.00mm)、排水50A取り外し式、蓋屈折式
9	トラックイン食缶消毒保管機	ISCT-32C-E	2200	2965	2720	2			間接40					40.5								冷却機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
10	保管機用カート		750	900	1720	12																
11	包丁まな板殺菌庫	DS-103	850	500	1460	1								0.587								包丁30本・まな板12枚、殺菌乾燥式、本体：SUS304仕様、扉：強化ガラス

厨房機器一覧表

No	品名	型式	規格寸法			台数	配管接続口径 (A)			ガス (13A)		電気 (50Hz) Kw			フード	蒸気			冷却水			備考
			W	D	H		給水	給湯	排水	口径	kW	単相100V	単相200V	三相200V		供給	戻り	Kg/h	供給	戻り	l/min	
F (焼物・揚物室/油庫)																						
1	連続式揚物機	FAG-N6L-T	6086	1598	1770	1	15	15	側溝	25×2	220.0				G							油タンク付・油量：215L、コンベア：スクレパー式、排気熱交換方式
2	油濾過機	V-1型-80	1140	515	980	1																新油・廃油配管厨房除外工事
3	油濾過システム制御盤		400	200	600	1																電気渡り配線・信号線厨房除外工事・架台付
4	新油タンク		1435	1040	1506	1																約780L、レベルセンサー上限時：約645L
5	廃油タンク		1640	950	1506	1																約780L、レベルセンサー上限時：約645L
6	スチームコンベクションオープン	NL-120F-E	1050	850	1915	5	20		高温間接50						G							カート付、ホテルパン収納数：1/1×20枚、大賀操作パネル（日本語表記）、ジョグダイヤル設定
7	ガス回転釜	DGK-60C-D-F	1290	1140	820	1	15	15	ピット	20	50.0				G							湯水容量200L、ドライ用、排水65A取り外し式、蓋屈折式
G (米庫/洗米室/炊飯室)																						
1	米サイロ・バケツコンベア		2265	1360	3800	1																貯米量：1600kg、本体：SUS
2	分量機	RM-1	400	350	265	1																計量能力：500～780kg/h
3	連続洗米機	CRW-600	1360	650	900	1	20		ピット													洗米能力：600kg、電動水圧洗米方式
4	炊飯システム制御盤		1200	350	1950	1																電気渡り配線・信号線厨房除外工事
5	浸漬配水配米機	RD-450A	1875	1750	3232	1	25		ピット 排水樹100													浸漬量：450kg、お米のあふれ防止機能付
6	配米コンベア	RDC-3100	3100	740	732	1			ピット													
7	連続炊飯・炊飯釜下降機	RCG-450N-B	8530	1000	2345	1				40×3	418.6				H							炊飯能力：450kg/h、3段式、釜滞留防止装置付
8	蓋取りコンベア	HCV-B1-2150	2150	560	725	1																
9	反転ほぐし機	RMR-60W	1525	1205	1375	1	15		ピット													能力：60釜/h、反転ホッパー・ホグシ羽根、ホグシ槽：テフロン加工
10	洗浄前空釜搬送コンベア	RPTCV-2000	2000	500	680	1																ローラー：炊飯釜、蓋洗浄機連動式
11	炊飯釜・蓋洗浄機	RW2-MR	5680	1160	1680	1	20	20×2	高温40×2 高温50×2						H	25×2	20	125				洗浄前空釜搬送コンベア連動式、仕上げ蒸気プースター付
12	返却コンベア		2000	900	940	1			40													
H (洗浄室/消毒室)																						
1	スプーン洗浄機	UC-1200N	1200	600	926	2	15	15	間接50			2.2										収容容量：100L
2	粉碎流し台	ATEL-S15150L-15W	1500	1500	850	1	20															スラリ配管 (50A) 厨房除外工事
3	制御盤 (粉碎流し台用)	ACP-10X	400	160	400	1																電気渡り配線・信号線厨房除外工事
4	食缶下洗い機	NPCW-2C-8	2950	1800	2050	1	20	20	40 高温50×2								25				30	エア配管15A、昇降式回転ノズル (食缶用)
5	食缶洗浄機	CWX4-8NU-MS	7850	1880	2250	1	20×2	20 25	高温40×3 高温50×2						D	25×2	20	330.0				洗浄レーン2レーン仕様、洗浄準備機能付、除湿排気装置付、蒸気プースター付
6	コンテナ洗浄機	COW-J-S	6970	1800	2950	1	20×2	25	ピット100						D	25×2	20	200				コンベアトッププレート式、洗浄準備機能付、除湿排気装置付、蒸気プースター付、ブロー付
7	立体浸漬槽	YDS-2B-81	8100	1570	1850	1	20	20	50×2 高温50×2						D	25×2		280				エア配管15A、浸漬槽：上下二段式構造 (下段：パブリック、上段：シャワー)
8	食器自動供給装置	NCAP-6D	700	1400	281	2																電源は食器洗浄機本体より供給、駆動方式：エア供給方式、セパレーター半回転式、食器レーン6レーン式
9	食器洗浄機	DWX4-2NUSB-MS	8200	1725	2350	2	20×2	20 25	40×4 高温50×2						D	25×2	20	340.0				エア配管15A×2、洗浄レーン2階建て仕様、洗浄準備機能付、除湿排気装置付、蒸気プースター付
10	食器自動受取装置	CAPU-N6D・C	900	1450	1095	2			50													電源は食器洗浄機本体に含む、駆動方式：エア供給方式、セパレーター半回転式、食器レーン6レーン式
11	自動トレー供給装置	NCAP-3T	850	1200	281	1																電源は食器洗浄機本体より供給、駆動方式：エア供給方式、セパレーター半回転式、トレーレーン3レーン式
12	トレー洗浄機	DWX4-0NB-MS	7600	1525	2350	1	20×2	20 25	高温40×3 高温50×2						D	25×2	20	310.0				エア配管15A×2、洗浄レーン2階建て仕様、洗浄準備機能付、除湿排気装置付、蒸気プースター付
13	トレー自動受取装置	CAPU-3T・C	1380	1250	1095	1			50													電源は食器洗浄機本体より供給、駆動方式：エア供給方式、セパレーター半回転式、トレーレーン3レーン式
14	コンテナ消毒保管庫		23100 32000	11450 5100	2400	1																天井裏ベース・天井穴・部屋厨房除外工事、設備打合せ要
15	消毒室制御盤					1																電気渡り配線・信号線厨房除外工事
16	コンプレッサー	POD-3.7MA5/6	926	710	1180	2			25													エア配管 (15A) 厨房除外工事、架台付
17	厨芥脱水機	AD-3000	1225	650	1370	1	20	15	排水樹100													スラリ配管 (50A) 厨房設備外工事、電源は制御盤より供給
18	重量検出装置	ADW-1	450	560	250	1																
19	調整タンク	ATK-500 (特)	1300	1000	1650	1	20		排水樹100													スラリ配管 (50A) 厨房設備外工事、電源は制御盤より供給
20	制御盤 (厨芥脱水機)	ACP-30YL	600	200	500	1																電気渡り配線・信号線厨房設備外工事
I (配膳室)																						
1	トラックイン消毒保管機	ISCT-W2C-E	2200	2000	2220	1																ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
2	トラックイン消毒保管機	ISCT-W1C-E	1110	2000	2220	1																ウォーム機能付、自己診断機能付、停電時バックアップ機能付 (3分以内)
3	自動定量盛付機	GRM-1	400	430	790	1						0.13										飯ホッパー容量：約4升 (約11.5kg)
4	自動定量盛付機・架台		600	600	850	1																移動式、キャスター：4インチウレタン製 (自在式・対角ストッパー付)
5	盛付コンベア		5000	905	850	1																移動式、キャスター：4インチウレタン製 (自在式・対角ストッパー付)