

No.	品名	寸法			数量	参考型番	給水	給湯	排水	蒸気				ガス(13A)		電気(50Hz)kW			フード	備考
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
							□	■	⊕ ⊖	□	■	kg/H	MPa	▲ ☽	kW	☉ ☼ ☽	☉ ☼ ☽	☉ ☼ ☽	☉ ☼ ☽	☉ ☼ ☽
【A】 荷受室, 新油庫																				
A1	移動台	1200	750	650	2	TK-127MSDVB-S														
A2	自動台秤	317	620	1095	2	D-50MZ														50kg 車付 自動台秤
A3	欠番																			
A4	衣類・シューズ殺菌庫	600	600	1740	1	CKB-60H特										0.592				衣類・シューズ兼用 棚2段追加
A5	新油タンク	860	860	2265	1	ST-700-XN	15A-1	15A-1	床									0.75		タンク容量:700L サブタンク付
A6	多目的キャビネット	390	490	1810	1	40-180														
【B】 洗浄室, 廃油庫, 厨芥処理室, 重汚染物洗浄室																				
B1	移動台	1500	600	850	4	TK-156MSDVB														
B2	コンテナ洗浄機	9000	2190	2640 (700)	1	WAC-61T特	20A-1	32A-1	50A-4									100.45	ダクトx3	電気式 電気ヒーター付 (85kW) 80℃給湯必須 能力:18台/h ダクト接続φ216 排水配管直結仕様 脚:50mmUP
B3	食器洗浄機	11580	2265	2400	1	WFB-100W特	25A-1	40A-2	50A-14									142.0	ダクトx2	電気式 電気ヒーター付 (90kW) 80℃給湯必須 出口:300mm延長 排水配管直結仕様 残菜回収装置付
B4	移動シンク	900	750	850	2	S1-97MDB	15A-1	15A-1	床開放 ピット要											
B5	移動台	1300	800	650	3	TK-138MSDVB-S														
B6	残食計量機	1500	750	750	1	ALM-3特										0.017				移動式 H=750 W=900
B7	水切台付1槽シンク	1500	650	750	1	PS1-156BDB-L	15A-1	15A-1	40A-1											
B8	粉碎流し台	1500	750	750	1	HLA-AC1575-15W	20A-1	15A-1										3.0		洗浄用 スラリ管(VP40A) 信号線要
B9	システム食缶洗浄機	6320	1745	2140	1	WSC-35W特	20A-1	32A-1	50A-10									53.2	ダクトx2	電気式 電気ヒーター付 (40kW) 80℃給湯必須 ダクト仕様 排水配管直結仕様 脚:50mmUP 間口:300mm延長
B10	3槽シンク	2650	750	850	1	S3-267BDB	15A-3	15A-3	40A-3											※現場合せ
B11	移動シンク	750	750	850	3	S1-77MDB	15A-1	15A-1	床開放 ピット要											
B12	作業台	900	750	850	2	TK-97BDB			40A-1											
B13	3槽シンク	2400	750	850	1	S3-247BDB	15A-3	15A-3	40A-3											
B14	移動シンク	750	750	850	2	S1-77MDB	15A-1	15A-1	床開放 ピット要											
B15	厨芥脱水機	1292	650	1690	1	HLA-W302	20A-1	20A-1	75A-1									1.52		処理能力:600kg/h スラリ管(VP40A) 信号線要
B16	オートチェンジャー	φ1130		330	1	HLA-ATB5			40A-1									0.2		電源は厨芥脱水機本体に接続
B17	廃油タンク	860	860	2265	1	ST-700-X0	15A-1	15A-1	床											
B18	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
B19	多目的キャビネット	390	490	1810	1	40-180														
【C】 コンテナ室																				
C1	受台	1600	600	750 850	1	TK-166DB特			40A-1											WFB仕様
C2	移動台	1500	600	800	2	TK-156MSDVB														
C3	受台	1400	750	850	1	TK-147DB特			40A-1											WSC仕様
C4	移動台	1300	800	800	2	TK-138MSDVB														
C5	スタックカート	695	900	810	6	STC-20特														ドレンバルブ・パイプ付
C6	吊架台 A S S Y				20															3台分の将来品用枠含む

※機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品1台あたりの表示とする。

※斜線は、施設竣工後に搬入、設置予定のものです。



No.	品名	寸法			数量	参考型番	給水	給湯	排水	蒸気				ガス(13A)		電気(50Hz) kW			フード	備考
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
																kg/H	MPa	▲㊦		
【F】下処理室(野菜・果物用)																				
F1	包丁・まな板消毒保管機	900	550	1920	1	ESK-504N												4.4		収容能力:包丁40本 まな板20枚 アジャスト脚仕様
F2	微酸性電解水生成装置	287	150	297	1	μ-Clean II 特	15A-1		40A-1								0.13			リモートシステム仕様
F3	作業台	900	750	850	1	TK-97BDB			40A-1											
F4	野菜洗浄シンク	800	750	1150(850)	1	TWS-77AL	20A-1	20A-1	40A-1									0.75		
F5	下処理用2槽シンク	1300	750	850	1	S2-137BDVB	25A-1	25A-1	40A-2											
F6	移動台	1000	750	850	4	TK-107MSDVB														
F7	移動シンク	750	750	850	2	S1-77MDB	15A-1	15A-1	床開放 ビット要											
F8	下処理用3槽シンク	2100	750	850	4	S3-217DVB	32A-1	32A-1	40A-3											
F9	作業台	600	750	850	5	TK-67BDB			40A-1											
F10	器具消毒保管機	1290	750	1920	1	EMK-1504N												9.5		棚数:3段 アジャスト脚仕様
F11	バススルー冷蔵庫	900	850	1960	1	HR-90CA3-ML-4G4G特			40A-1									0.442		有効内容積:812L 露受け仕様 脚+50mmUP
【G】食品庫・調味料庫,調味料計量室																				
G1	固定式シェルフ	1520	620	1581	1	MQ2460G, MQ63PE														棚数:4段
G2	固定式シェルフ	1215	620	1581	2	MQ2448G, MQ63PE														棚数:4段
G3	冷凍冷蔵庫	1200	650	1960	1	HRF-120AT-1特			40A-1					0.594						有効内容積:冷凍室177L 冷蔵室589L 露受け仕様 脚+50mmUP
G4	食品戸棚(片面片開戸付)	600	600	2000	1	DS-66														
G5	器具消毒保管機	1750	750	1920	1	EMK-2004N												9.5		棚数:3段 アジャスト脚仕様
G6	移動台	1200	600	850	1	TK-126MSDVB														
G7	3槽シンク	1800	600	850	1	S3-186BDB	15A-3	15A-3	40A-3											
G8	欠番																			
G9	作業台	1400	600	850	1	TK-146BDB			40A-1											
G10	高速度ミキサー	945	465	1130	1	MX-46D	15A-1		床開放 ビット要					0.4						容量:22L
G11	バススルー冷蔵庫	1200	850	1960	1	HR-120CA3-ML-4G4G特			40A-1									0.739		有効内容積:1126L 露受け仕様 脚+50mmUP
【H】下処理室(食肉類・魚介類用等)																				
H1	冷蔵庫	1200	800	1960	1	HR-120A-1-ML特			40A-1					0.29						有効内容積:1054L 露受け仕様 脚+50mmUP
H2	3槽シンク	2040	750	850	1	S3-207BDB	15A-3	15A-3	40A-3											
H3	移動台	750	750	850	1	TK-77MSDVB														
H4	欠番																			
H5	移動台	1800	750	850	2	TK-187MSDVB														
H6	バススルー冷凍庫	1200	850	1960	1	HF-120CA3-ML-4D4D特			40A-2									1.179		有効内容積:1113L 露受け仕様 脚+50mmUP
H7	コンビオープン用ラック	586	740	1225	3	AC0-302用ラック														
H8	バススルーラックイン冷蔵庫	1600	1000	2135	1	HR-150CA3-2LD2LD-AH			40A-1									0.44		AC0-302用ラック 2台収納
H9	コンビオープン用ラック収容庫	800	900	2135	1	DS-89GW			40A-1											AC0-302用ラック 1台収納 AC0-302カート対応

\* 機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。 \* ガス消費量 1kWh=860kcal/h

No.	品名	寸法			数量	参考型番	給水	給湯	排水	蒸気				ガス(13A)		電気(50Hz)kW			フード	備考
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
							□	■	⊕ ⊖	□	■	kg/H	MPa	▲ ㊦	kW	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	☒	
H10	コンビオープン用カート	590	920	415	1	AC0-302用カート														
H11	作業台	1100	650	850	1	TK-116BDB			40A-1											
H12	3槽シンク	1950	750	850	1	S3-197BDB	15A-3	15A-3	40A-3											
H13	器具消毒保管機	1750	750	1920	1	EMK-2004N											9.5			棚数:3段 アジャスト脚仕様
H14	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
	【I】野菜切裁室,器具洗浄室2																			
I1	移動台	900	600	850	5	TK-96MSDVB														
I2	移動シンク	750	750	850	2	S1-77MDB	15A-1	15A-1	床開放 ビット要											切さい台付
I3	フードスライサー	555	1203	775	2	FS-130	15A-1										0.95			切さい能力:400~3000kg/h ドライ型
I4	移動式スライサー置台	1300	750	600	2	TK-137FS13MDB														
I5	サイの目切り機	390	565	820	1	DC-81	15A-1										0.75			切さい能力:1200kg/h
I6	移動式サイノ目切り機置台	1250	750	600	1	TK-127DCMDB														
I7	受けシンク	950	750	900	3	L1-97CDB														
I8	フードカッター	520	440	480	1	FC-27D											0.2			切さい能力:250kg/h
I9	移動置台	900	750	750	2	TK-97MSDB														
I10	スタックカート	695	900	810	6	STC-20特														ドレンバルブ・パイプ付
I11	高速度ミキサー	945	465	1130	1	MX-46D	15A-1		床開放 ビット要								0.4			容量:22L
I12	包丁・まな板消毒保管機	900	550	1920	2	ESK-504N特												4.4		収容能力:包丁20本 まな板10枚 プレート6枚 アジャスト脚仕様
I13	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
I14	器具消毒保管機	1290	950	1920	1	EWK-1504N												9.5		棚数:3段 アジャスト脚仕様
I15	3槽シンク	2700	900	850	1	S3-279BDB	15A-3	15A-3	40A-3											
I16	器具消毒保管機	1290	950	1860	2	EWK-1504N特												9.5		棚数:3段 両面式 アンカー中打仕様
	【J】煮炊き調理室																			
J1	多目的キャビネット	765	490	1810	2	80-180														
J2	食材運搬車	1350	650	1000	9	FW-13602MDB														
J3	ステンレス製回転釜	1930	1310	850	9	CSK-300SDEH特	20A-1	20A-1	床									45.0	要GF	電気式 満水量:330L 両面式 ドレン・エプロン付 H=850 BOX脚・蓋回転仕様
J4	移動台	1300	800	650	8	TK-138MSDVB-S														
J5	L型運搬車	950	700	900	2	L1-97HDB特														前方ドレンバルブ仕様
J6	器具消毒保管機	1290	950	1920	1	EWK-1504N												9.5		棚数:3段 アジャスト脚仕様
J7	2槽シンク	1500	750	850	1	S2-157BDB	15A-2	15A-2	40A-2											

\* 機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。

\* ガス消費量 1kWh=860kcal/h

No.	品名	寸法			数量	参考型番	給水	給湯	排水	蒸気				ガス(13A)		電気(50Hz)kW			フード	備考
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
																kg/H	MPa	▲㊦		
【K】和え物室																				
K1	真空冷却機	1420	1315	2005	1	GM-60EW特	25A-1		25A-4 15A-1	20A-1			56	0.35					2.4	90℃→18℃(約23分) 60kg/バッチ クリーン側扉逆開き仕様 電気ボイラー対応
K2	電気ボイラー	375	1080	1625	1	ME-50	15A-1		25A-1 15A-2										50.25	蒸気出口:20A 圧力:0.59MPa 蒸発量:76kg/H
K3	薬注装置	235	195	365	1	CP1-10S												0.02		電源はボイラー本体から供給
K4	全自動軟水装置	220	490	575	1	MS-5	20A-1			20A-2								0.002		
K5	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
K6	包丁・まな板消毒保管機	550	550	1920	1	ESK-254N													2.2	収容能力:包丁20本 まな板10枚 片面式 アジャスト脚仕様
K7	欠番																			
K8	移動台	600	600	850	1	TK-66MSDB														
K9	2槽シンク	1200	750	850	1	S2-127BDB	15A-2	15A-2	40A-2											
K10	冷蔵庫	1500	800	1960	2	HR-150A-1-ML特			40A-1									0.294		有効内容積:1347L 露受け仕様 脚+50mmUP
K11	器具消毒保管機	1290	750	1920	1	EMK-1504N													9.5	棚数:3段 アジャスト脚仕様
K12	移動式和え物用回転釜	1425	1260	815	1	ASO-30K特	15A-1	15A-1	床											移動式 片面式 満水量:200L 和え物仕様
K13	移動台	1300	800	650	2	TK-138MSDVB-S														
【L】アレルギー専用調理室																				
L1	IH炊飯ジャー	430	500	345	1	NH-GE36													2.7	能力:0.9~3.6L
L2	作業台	600	600	850	1	TK-66BSDB														
L3	冷凍冷蔵庫	625	650	1910	1	HRF-63AT-1-ED			40A									0.414		有効内容積:冷凍室176L 冷蔵室172L
L4	3槽シンク	1800	600	850	1	S3-186BDB	15A-3	15A-3	40A-3											
L5	移動台	900	500	850	3	TK-95MSDVB														
L6	水切台付1槽シンク	850	750	850	1	PS1-87BDB-R	15A-1	15A-1	40A-1											
L7	電磁調理器	1200	750	850 (1000)	1	A1C-555SA特													5.0 x3	要GF 奥行+50mm延長
L8	スチームオーブンレンジ	494	435	370	1	NE-BS2700												1.40		
L9	引違戸付作業台	1400	750	850	1	TKD-147BSDB														
L10	多目的キャビネット	390	490	1810	1	40-180														
L11	電気式食器消毒保管機	1290	950	1920	1	EW-1504N													9.5	収容電数:30個 アジャスト脚仕様
【M】揚物・焼物・蒸し物調理室																				
M1	移動台	900	600	850	1	TK-96MDB														
M2	連続フライヤー	7005	1765	2520	1	DESKC-53A-R-X	20A-1 15A-2	20A-1 15A-1	32A-1 床										92.405	電気式 能力:4100個/h(冷凍コロッケ60g) OMC-3090WA・STC-400-X・OT-17D付
M3	受台	900	600	600	1	TK-96MDB-S														
M4	器具消毒保管機	1290	950	1920	2	EWK-1504N													9.5	棚数:3段 アジャスト脚仕様
M5	コンビオープン	1220	895	1720	3	ACO-302ES特	15A-1		40A-1										24.6 x2	要GF 電気式 15段x2 ラック・カート別途 排気蒸気抑制装置付 ダイヤルガード付
M6	コンビオープン用ラック	586	740	1225	3	ACO-302用ラック														
M7	コンビオープン用カート	590	920	415	6	ACO-302用カート														

\* 機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。\* ガス消費量 1kWh=860kcal/h

No.	品名	寸法			数量	参考型番	給水 □	給湯 ■	排水 ⊕ ⊖	蒸気				ガス(13A)		電気(50Hz) kW			フード ☒	備考
		間口	奥行	高さ						給気 □	排気 ■	消費量 kg/H	圧力 MPa	接続 ▲△○	消費量 kW	1P100V ①②③	1P200V ④⑤⑥	3P200V ⑦⑧⑨		
M8	ステンレス製回転釜	1670	1100	850	1	GSK-200SDE特	15A-1	15A-1	床									27.0	要GF	電気式 満水量:200L ドレン・エプロン付 BOX脚・蓋回転仕様
M9	移動台	1300	800	850	2	TK-138MSDVB														
M10	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
	【N】EV通路																			
N1	トラックインタイプ電気式消毒保管機	1180	2820	2150	7	TEW-34W												27.0		機器天井板有り
N2	トラックインタイプ電気式消毒保管機	1180	1450	2150	1	TEW-34												13.5		機器天井板有り
N3	食缶用カート	1170	800	1691	15	TSWC-20特														棚数:2段 上段フタ専用棚仕様 バンパー無 奥行:-30mm
N4	検食保存用冷凍庫	625	650	1960	2	HF-63CAT-KS特			40A-1								0.365			棚:7段 容器:14個付 露受け仕様 脚+50mmUP
N5	欠番																			
N6	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
	【0】前室2・3																			
01	衣類殺菌庫	900	600	1740	8	CKB-90H											0.58			収容能力:衣類12着
02	衣類殺菌庫	600	600	1740	3	CKB-60H											0.58			収容能力:衣類8着
03	シューズ殺菌庫	900	600	1740	3	SKB-90H											0.595			収容能力:ローシューズ21足
04	シューズ殺菌庫	600	600	1740	4	SKB-60H											0.595			収容能力:ローシューズ14足
05	衣類・シューズ殺菌庫	600	600	1740	2	CKB-60H特											0.58			衣類・シューズ兼用
06	オートサニテーション	2150	500	1250(850)	1	HWS-215D	15A-3	15A-3	40A-3								0.027			自動水栓:乾電池式
07-1	オートサニテーション	1450	500	1250(850)	2	HWS-145D	15A-2	15A-2	40A-2								0.018			自動水栓:乾電池式
07-2	オートサニテーション	1400	500	1250(850)	1	HWS-145D特	15Ax2	15Ax2	40Ax2								0.018			自動水栓:乾電池式 間口-50mm圧縮
08-1	2槽シンク	1200	600	850	1	S2-126BP	15A-2	15A-2	40A-2											コックシューズ洗い用
08-2	2槽シンク	900	600	850	1	S2-96BP	15A-2	15A-2	40A-2											コックシューズ洗い用
09	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
010	ステン紙タオルホルダー	264	135	135	48															1階13個、2階17個、3階18個

\* 機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。

\* ガス消費量 1kWh=860kcal/h