

No.	品 名	寸 法			数 量	参 考 型 番	給水 □	給湯 ■	排水 ⌀	蒸 気				ガ ス (13A)		電 気 (50Hz) kW			フー ド	備 考
		給気 □	排気 ■	消費量 kg/H						圧力 MPa	接続 ▲	消費量 kW	1P100V 回	1P200V 回	3P200V 回					
																間口	奥行	高さ		
	【A】 荷受室,新油庫																			
A1	移動台	1200	750	650	2	TK-127MSDVB-S														
A2	自動台秤	317	620	1095	2	D-50MZ													50kg 車付 自動台秤	
A3	欠番																			
A4	衣類・シューズ殺菌庫	600	600	1740	1	CKB-60H特								0.592					衣類・シューズ兼用 棚2段追加	
A5	新油タンク	860	860	2265	1	ST-700-XN	15A-1	15A-1	床								0.75		タンク容量：700L サブタンク付	
A6	多目的キャビネット	390	490	1810	1	40-180														
	【B】 洗浄室, 廃油庫, 厨芥処理室 重汚染物洗浄室																			
B1	移動台	1500	600	850	4	TK-156MSDVB														
B2	コンテナ洗浄機	9000	2190	2640 (700)	1	WAC-61T特	20A-1	32A-1	50A-4								100.45	ダクトx3	電気式 電気ヒーター付 (85kW) 80℃給湯必須 能力:18台/h ダクト接続φ216 排水配管直結仕様 脚:50mmUP	
B3	食器洗浄機	11580	2265	2400	1	WFB-100W特	25A-1	40A-2	50A-14								142.0	ダクトx2	電気式 電気ヒーター付 (90kW) 80℃給湯必須 出口:300mm延長 排水配管直結仕様 残菜回収装置付	
B4	移動シンク	900	750	850	2	S1-97MDB	15A-1	15A-1	床開放 ビット要											
B5	移動台	1300	800	650	3	TK-138MSDVB-S														
B6	残食計量機	1500	750	750	1	ALM-3特								0.017					移動式 H=750 W=900	
B7	水切台付1槽シンク	1500	650	750	1	PS1-156BDB-L	15A-1	15A-1	40A-1											
B8	粉碎流し台	1500	750	750	1	HLA-AC1575-15W	20A-1	15A-1									3.0		洗浄用 スラリー管 (VP40A) 信号線要	
B9	システム食缶洗浄機	6320	1745	2140	1	WSC-35W特	20A-1	32A-1	50A-10								53.2	ダクトx2	電気式 電気ヒーター付 (40kW) 80℃給湯必須 ダクト仕様 排水配管直結仕様 脚:50mmUP 間口:300mm延長	
B10	3槽シンク	2650	750	850	1	S3-267BDB	15A-3	15A-3	40A-3										※現場合せ	
B11	移動シンク	750	750	850	3	S1-77MDB	15A-1	15A-1	床開放 ビット要											
B12	作業台	900	750	850	2	TK-97BDB			40A-1											
B13	3槽シンク	2400	750	850	1	S3-247BDB	15A-3	15A-3	40A-3											
B14	移動シンク	750	750	850	2	S1-77MDB	15A-1	15A-1	床開放 ビット要											
B15	厨芥脱水機	1292	650	1690	1	HLA-W302	20A-1	20A-1	75A-1								1.52		処理能力:600kg/h スラリー管 (VP40A) 信号線要	
B16	オートチェンジャー	φ1130		330	1	HLA-ATB5			40A-1								0.2		電源は厨芥脱水機本体に接続	
B17	廃油タンク	860	860	2265	1	ST-700-X0	15A-1	15A-1	床											
B18	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
B19	多目的キャビネット	390	490	1810	1	40-180														
	【C】 コンテナ室																			
C1	受台	1600	600	750 850	1	TK-166DB特			40A-1										WFB仕様	
C2	移動台	1500	600	800	2	TK-156MSDVB														
C3	受台	1400	750	850	1	TK-147DB特			40A-1										WSC仕様	
C4	移動台	1300	800	800	2	TK-138MSDVB														
C5	スタックカート	695	900	810	6	STC-20特													ドレンバルブ・パイプ付	
C6	吊架台 A S S Y				20														3台分の将来品用枠含む	
※機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品1台あたりの表示とする。																				

※斜線は、施設竣工後に搬入、設置予定のものです。

No.	品名	寸法			数量	参考型番	給水	給湯	排水	蒸気				ガス (13A)	電気 (50Hz) kW			フード	備考		
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	圧力		接続	消費量	1P100V			1P200V	3P200V
C7	電気式天吊りコンテナ消毒装置	1100	800	1200	17	ECS-105特											12.775		リレー制御方式		
C8	配送用コンテナ (食器用)	1450	900	1660	16	SCS-60C特															
C9	配送用コンテナ (混載用)	1450	900	1660	1	SCS-60C特															
C10	欠番																				
C11	欠番																				
C12	トラックインタイプ電気式消毒保管機	1180	2820	2150	3	TEW-34W											27.0		機器天井板有り		
C13	トラックインタイプ電気式消毒保管機	1180	1450	2150	1	TEW-34											13.5		機器天井板有り		
C14	食器用カート	1170	800	1691	7	TSWC-50特													棚数: 5段 バンパー無 奥行: -30mm		
C15	配送用コンテナ (食缶用)	1450	900	1660	12	SKC-特															
C16	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180															
	【D】 検収室, 器具洗浄室1																				
D1	1槽シンク	900	750	850	1	S1-97BDB	15A-1	15A-1	40A-1												
D2	球根受け用 L型運搬車	850	700	900	2	L1-87PDB															
D3	検査保存用冷凍庫	625	650	1960	2	HF-63CAT-KS特			40A-1						0.365				棚: 7段 容器: 14個付 露受け仕様 脚+50mmUP		
D4	器具消毒保管機	1290	750	1920	1	EMK-1504N											9.5		棚数: 3段 アジャスト脚仕様		
D5	器具消毒保管機	1750	950	1920	1	EWK-2004N											13.5		棚数: 3段 アジャスト脚仕様		
D6	スタックカート	695	900	810	8	STC-20特													ドレンバルブ・パイプ付		
D7	器具消毒保管機	1290	950	1920	3	EWK-1504N											9.5		棚数: 3段 アジャスト脚仕様		
D8	3槽シンク	2700	900	850	1	S3-279BDB	15A-3	15A-3	40A-3												
D9	ブレハブ冷蔵庫	2500	3300	2500	1	カートイン式			40A-1 床						0.554		3.852		室外機置き場等打ち合わせ要す 側面パネル天井まで延長		
D10	ブレハブ冷凍庫	2450	3300	2600	1	カートイン式			40A-1 床						0.554		4.87		室外機置き場等打ち合わせ要す 側面パネル天井まで延長		
D11	ブレハブ冷凍庫	2900	2950	2600	1	カートイン式			40A-1 床						0.304		4.87		室外機置き場等打ち合わせ要す 側面パネル天井まで延長		
D12	ブレハブ冷蔵庫	3200	2050	2600	1	カートイン式			40A-1 床						0.3		3.852		室外機置き場等打ち合わせ要す 側面パネル天井まで延長		
D13	移動シェルフ	910	620	1739	19	M02436G, M063PE													棚数: 4段 キャスター: Q5MPBXx2 Q5MPXx2 耐寒グリス入り		
D14	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180															
D15	防水形デジタル台はかり	350	605	795	1	DP-6701K															
D16	デジタル台はかり用移動置台	850	550	900	1	L1-85SDB															
	【E】 皮剥室																				
E1	粉碎流し台	1500	750	720	1	HLA-AC1575-15SV3	20A-1										3.7		下処理用 スラリー管 (VP40A) 信号線要		
E2	球根皮剥機	1250	820	1093	2	P-84D特	20A-1		床								0.75		処理能力: 25~30kg/回 出口シュート延長仕様 脚+50mmUP仕様		
E3	多目的キャビネット	390	490	1810	1	40-180															

[illegible]

No.	品名	寸法			数量	参考型番	給水	給湯	排水	蒸気				ガス (13A)		電気 (50Hz) kW			フード	備考
		給気	排気	消費量						圧力	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V					
																間口	奥行	高さ		
H10	コンビオープン用カート	590	920	415	1	AC0-302用カート														
H11	作業台	1100	650	850	1	TK-116BDB			40A-1											
H12	3槽シンク	1950	750	850	1	S3-197BDB	15A-3	15A-3	40A-3											
H13	器具消毒保管機	1750	750	1920	1	EMK-2004N											9.5		棚数:3段 アジャスト脚仕様	
H14	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
	【I】野菜切裁室, 器具洗浄室2																			
I1	移動台	900	600	850	5	TK-96MSDVB														
I2	移動シンク	750	750	850	2	S1-77MDB	15A-1	15A-1	床開放 ビット要										切さい台付	
I3	フードスライサー	555	1203	775	2	FS-130	15A-1										0.95		切さい能力:400～3000kg/h ドライ型	
I4	移動式スライサー置台	1300	750	600	2	TK-137FS13MDB														
I5	サイの目切り機	390	565	820	1	DC-81	15A-1										0.75		切さい能力:1200kg/h	
I6	移動式サイノ目切り機置台	1250	750	600	1	TK-127DCMDB														
I7	受けシンク	950	750	900	3	L1-97CDB														
I8	フードカッター	520	440	480	1	FC-27D									0.2				切さい能力:250kg/h	
I9	移動置台	900	750	750	2	TK-97MSDB														
I10	スタックカート	695	900	810	6	STC-20特													ドレンバルブ・パイプ付	
I11	高速度ミキサー	945	465	1130	1	MX-46D	15A-1		床開放 ビット要						0.4				容量:22L	
I12	包丁・まな板消毒保管機	900	550	1920	2	ESK-504N特											4.4		収容能力:包丁20本 まな板10枚 プレート6枚 アジャスト脚仕様	
I13	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
I14	器具消毒保管機	1290	950	1920	1	EWK-1504N											9.5		棚数:3段 アジャスト脚仕様	
I15	3槽シンク	2700	900	850	1	S3-279BDB	15A-3	15A-3	40A-3											
I16	器具消毒保管機	1290	950	1860	2	EWK-1504N特											9.5		棚数:3段 両面式 アンカー中打仕様	
	【J】煮炊き調理室																			
J1	多目的キャビネット	765	490	1810	2	80-180														
J2	食材運搬車	1350	650	1000	9	FW-13602MDB														
J3	ステンレス製回転釜	1930	1310	850	9	CSK-300SDEH特	20A-1	20A-1	床								45.0	要GF	電気式 満水量:330L 両面式 ドレン・エブロン付 H=850 BOX脚・蓋回転仕様	
J4	移動台	1300	800	650	8	TK-138MSDVB-S														
J5	L型運搬車	950	700	900	2	L1-97HDB特													前方ドレンバルブ仕様	
J6	器具消毒保管機	1290	950	1920	1	EWK-1504N											9.5		棚数:3段 アジャスト脚仕様	
J7	2槽シンク	1500	750	850	1	S2-157BDB	15A-2	15A-2	40A-2											
* 機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。 * ガス消費量 1kW=860kcal/h																				

* 機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。

* ガス消費量 1kWh=860kcal/h

No.	品名	寸法			数量	参考型番	給水	給湯	排水	蒸気				ガス (13A)		電気 (50Hz) kW			フード	備考
		給気	排気	消費量						圧力	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V					
																間口	奥行	高さ		
	【K】和え物室																			
K1	真空冷却機	1420	1315	2005	1	CM-60EW特	25A-1		25A-4 15A-1	20A-1	56	0.35					2.4		90℃→18℃(約23分) 60kg/バッチ クリーン側扉逆開き仕様 電気ボイラー対応	
K2	電気ボイラー	375	1080	1625	1	ME-50	15A-1		25A-1 15A-2								50.25		蒸気出口:20A 圧力:0.59MPa 蒸発量:76kg/H	
K3	薬注装置	235	195	365	1	CPI-10S									0.02				電源はボイラー本体から供給	
K4	全自動軟水装置	220	490	575	1	MS-5	20A-1			20A-2					0.002					
K5	多目的キャビネット	765	490	1810	1	80-180														
K6	包丁・まな板消毒保管機	550	550	1920	1	ESK-254N											2.2		収容能力:包丁20本 まな板10枚 片面式 アジャスト脚仕様	
K7	欠番																			
K8	移動台	600	600	850	1	TK-66MSDB														
K9	2槽シンク	1200	750	850	1	S2-127BDB	15A-2	15A-2	40A-2											
K10	冷蔵庫	1500	800	1960	2	HR-150A-1-ML特			40A-1						0.294				有効内容積:1347L 露受け仕様 脚+50mmUP	
K11	器具消毒保管機	1290	750	1920	1	EMK-1504N											9.5		棚数:3段 アジャスト脚仕様	
K12	移動式和え物用回転釜	1425	1260	815	1	ASO-30K特	15A-1	15A-1	床										移動式 片面式 満水量:200L 和え物仕様	
K13	移動台	1300	800	650	2	TK-138MSDVB-S														
	【L】アレルギー専用調理室																			
L1	IH炊飯ジャー	430	500	345	1	NH-GE36											2.7		能力:0.9～3.6L	
L2	作業台	600	600	850	1	TK-66BSDB														
L3	冷凍冷蔵庫	625	650	1910	1	HRF-63AT-1-ED			40A						0414				有効内容積:冷凍室176L 冷蔵室172L	
L4	3槽シンク	1800	600	850	1	S3-186BDB	15A-3	15A-3	40A-3											
L5	移動台	900	500	850	3	TK-95MSDVB														
L6	水切台付1槽シンク	850	750	850	1	PS1-87BDB-R	15A-1	15A-1	40A-1											
L7	電磁調理器	1200	750	850 (1000)	1	A1C-555SA特											5.0 x3	要GF	奥行+50mm延長	
L8	スチームオープンレンジ	494	435	370	1	NE-BS2700									1.40					
L9	引違戸付作業台	1400	750	850	1	TKD-147BSDB														
L10	多目的キャビネット	390	490	1810	1	40-180														
L11	電気式食器消毒保管機	1290	950	1920	1	EW-1504N											9.5		収容箆数:30個 アジャスト脚仕様	
	【M】揚物・焼物・蒸し物調理室																			
M1	移動台	900	600	850	1	TK-96MDB														
M2	連続フライヤー	7005	1765	2520	1	DESKC-53A-R-X	20A-1 15A-2	20A-1 15A-1	32A-1 床								92.405	ﾀﾞｸﾄx1	電気式 能力:4100個/h(冷凍コロッケ60g) OMC-3090WA・STC-400-X・OT-17D付	
M3	受台	900	600	600	1	TK-96MDB-S														
M4	器具消毒保管機	1290	950	1920	2	EWK-1504N											9.5		棚数:3段 アジャスト脚仕様	
M5	コンビオープン	1220	895	1720	3	AC0-302ES特	15A-1		40A-1								24.6 x2	要GF	電気式 15段x2 ラック・カート別途 排気蒸気抑制装置付 ダイヤルガード付	
M6	コンビオープン用ラック	586	740	1225	3	AC0-302用ラック														
M7	コンビオープン用カート	590	920	415	6	AC0-302用カート														
*機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。*ガス消費量 1kWh=860kcal/h																				

[illegible]